

De EN-veiligheidskasten TYPE 90 van Justrite bieden de meest effectieve beveiliging wanneer het op beheren van ontvlambare vloeistoffen aankomt.


Deze veiligheidskasten voldoen volledig aan de voorschriften en verzekeren veilige opslag en organisatie van de ontvlambare vloeistoffen. Ze beperken de blootstelling van arbeiders tot een minimum, reduceren brandrisico's en dragen bij tot efficiënt werken wanneer ze in de nabijheid van de plaats van gebruik worden opgesteld.

Met scharnierende deuren voor opslag van gevaarlijke stoffen in werkplaatsen volgens TRbF 20, bijlage L.




- Structurele testen van het model uitgevoerd door MPA volgens de criteria van DIN EN 14470-1. Vuurbestendigheid: 90 minuten
- Buitenlichaam en deuren vervaardigd uit met poederverf afgewerkt plaatstaal in RAL 7035 (lichtgrijs)
- Binnenlichaam vervaardigd uit hoogwaardige decoratieve panelen in RAL 7035
- Komt standaard met mechanisme voor vastzetten van de deuren
- Ventilatie en extractie op elk niveau
- Aarding volgens BGR 132 (gevaar vermijden)
- Ergonomisch geplaatste sloten voor gemakkelijke toegang
- Regelbare voeten – binnen en buiten
- GS merk/CE merk

Bovenaanzicht
22500



Bovenaanzicht
22510



EN-veiligheidskasten

VOOR ONTVLAMBARE STOFFEN - TYPE 90

Modelnr. 22500

Diepte met deuren open: 1090 mm.

Totale hoogte, voet (84,5 mm) en extractorverbinding (40 mm) inbegrepen: 1995 mm.

Geleverd met alle onderdelen

Elke kast komt met
3 legplanken,
1 bodembak,
1 inzetstuk voor de bodembak en verpakking



Modelnr. 22510

Diepte met deuren open: 1130 mm.

Totale hoogte, voet (84,5 mm) en extractorverbinding (40 mm) inbegrepen: 1995 mm.



Grijze EN-veiligheidskasten voor ontvlambare stoffen – Type 90

Aantal deuren	Breedte in mm buiten/binnen	Diepte in mm buiten/binnen	Hoogte in mm buiten/binnen	Legplanken	Bodembak	Inzetstuk vr. bak	Modelnr.	Gewicht verpakt (kg)
1 deur	595/499	595/446	1995/1830	3	1	1	22500	286
2 deuren	1195/1099	595/446	1995/1830	3	1	1	22510	469

Extra wisselstukken/accessoires voor type 90 EN-veiligheidskasten

Voor kast modelnr. [l/c]	Beschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Materiaal	Modelnr.	Gewicht verpakt (kg)
1 deur 22500	Legplank	490 x 430 x 35	Plaatstaal, gepoederd	22921	4
	Bodembak	485 x 440 x 105	Plaatstaal, gepoederd	22922	8
	Geperforeerd stalen inlegstuk	432 x 422 x 105	Plaatstaal, gepoederd	22923	4
2 deuren 22510	Legplank	1090 x 430 x 35	Plaatstaal, gepoederd	22911	6
	Bodembak	1085 x 440 x 105	Plaatstaal, gepoederd	22912	10
	Geperforeerd stalen inlegstuk	1070 x 422 x 105	Plaatstaal, gepoederd	22913	6

Enkel verkrijgbaar in Europa. Eveneens verkrijgbaar in geel en andere afmetingen.

Bel nog vandaag naar uw plaatselijke distributeur!

www.justritemfg.com

