

Ideale per imballare per il trasporto i fusti danneggiati.

Un fusto di recupero da imballo da trecentosessanta litri è la soluzione sicura ed economica per il trasporto e lo stoccaggio temporaneo di fusti danneggiati o con perdite che contengono materiali pericolosi. La struttura in polietilene robusta, anti-UV, resiste ai rigori del trasporto via terra, aria e via mare. Il grado "X" indica la certificazione massima ONU e DOT disponibile che attesta l'idoneità con tutte le classi di stoccaggio di materiali pericolosi I, II e III, compresi solventi, acidi, veleni ed esplosivi.

La struttura in polietilene al 100% garantisce una resistenza chimica e una durata superiori per un'ampia gamma di utilizzi, quali raccolta e trasporto, risposta all'emergenza, pulizia dei siti di contaminazione e kit di controllo fuoriuscite. Il coperchio filettato ad avvitemento, rende la chiusura sicura e semplice senza la necessità di un cerchio metallico separato e complicato. Semplice riposizionamento tramite carrello elevatore a forche da una qualsiasi delle tre posizioni. Possibilità di raggruppare le unità vuote per uno stoccaggio compatto.

Marcatura ONU 1H2/X340/S



GATOR

Fusto Gator® Overpack Salvage Drum

Descrizione	Capacità (litri)	Diam. esterno DE x Alt.	Conformità	N. mod.	Peso imb. (kg)
Fusto Overpack salvage drum	360	787 x 1099 mm	DOT, ONU	28201	21,0

Progettato per bottiglie, contenitori, secchi di dimensioni ridotte.

Gli imbuto costruiti in polietilene Gator-Tuff resistente agli agenti chimici ed atmosferici consentono di contenere le fuoriuscite, e resistono alle condizioni ambientali più estreme. Per agevolarne la movimentazione, sono sollevabili mediante carrello elevatore a forche.



Imbuto Gator® per uno e due fusti

Descrizione	Capacità (litri)	Diam. esterno DE x Alt.	Conformità	N. mod.	Peso imb. (kg)
Imbuto - per due fusti	681	1524 x 991 x 1194 mm	EPA,UFC	28250	36,0
Imbuto - solo base	681	1524 x 991 x 686 mm	EPA,UFC	28255	23,0
Imbuto per un fusto	250	diam. sup. 838 x 317 mm	EPA	28268	20,0
Carrello per fusti in acciaio	-	adatto per 28268	-	28270	6,0

Prodotti ecologici

PER IL CONTENIMENTO

FUORIUSCITE



Massime prestazioni assicurate da una certificazione di terza parte indipendente per il trasporto Nazioni Unite di materiali pericolosi. Conforme alla norma del Dipartimento dei Trasporti statunitense 49 CFR 173.3(c)(1). Ulteriori certificazioni: Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA).

Contattate oggi il vostro distributore locale!

www.justritemfg.com

JUSTRITE®