

## Armadi di sicurezza

PER INFIAMMABILI



RL29860Y comprende i rulli



SC29662  
(nell'immagine con carrello portafusti 08800 opzionale)

### Stoccaggio sicuro per fusti di solvente.

Gli armadi per lo stoccaggio dei fusti in verticale ospitano in sicurezza uno o due fusti da 110-200 litri. Tutti gli armadi sono forniti con un ripiano rimovibile, regolabile, con profondità dimezzata rispetto a quella totale dell'armadio per lo stoccaggio di materiali di classe III o accessori di ricambio quali gli imbuti da fusto, le valvole di sicurezza e i cavi antistatici. Gli armadi sono inoltre progettati per alloggiare un fusto equipaggiato con una pompa o un imbuto in modo che l'armadio possa essere utilizzato come una stazione di pompaggio o per la raccolta dei rifiuti. Gli armadi sono disponibili con o senza gruppi rullo, che facilitano il movimento dei fusti pesanti.



29700  
(nell'immagine con rulli 25920 e rampa 25932 opzionali)

Gli armadi di stoccaggio fusti in orizzontale sono progettati per ospitare fusti utilizzati per l'erogazione a gravità. L'interno è in grado di ospitare un contenitore di gocciolamento e comprende le guide per mantenere in posizione il carrello portafusti (acquistabile separatamente).

La rampa per armadi di stoccaggio fusti facilita il carico dei fusti con un carrello a mano. Progettata per adeguarsi a tutti i modelli di armadi per fusti; il dispositivo di posizionamento si colloca facilmente sopra la soglia per assicurare la rampa in posizione. Superficie scolpita per massimizzare la trazione. Limite di carico: 340 kg.

### Armadi di stoccaggio fusti in verticale gialli

Numero di ante e modello	Capacità fusto	Dimensioni est. Alt. x Largh. x Prof.	Normative approv./cert.	Sure-Grip® N. mod.	Peso imb. (kg)
2 ante, manuale	1 - 200 litri	1651 x 864 x 864 mm	FM,N,O	29700	180,0
2 ante, manuale	2 - 200 litri*	1651 x 1499 x 864 mm	N,O	29760	277,0
2 ante, manuale con rulli fusto	2 - 110 litri	1651 x 1092 x 864 mm	FM,N,O	RL29860Y	225,0
2 ante, chiusura automatica con rulli fusto	2 - 110 litri	1651 x 1092 x 864 mm	FM,N,O,U	RL29862Y	225,0

### Armadi di stoccaggio fusti in orizzontale gialli

Numero di ante e modello	Capacità fusto	Dimensioni est. Alt. x Largh. x Prof.	Normative approv./cert.	Sure-Grip® N. mod.	Peso imb. (kg)
2 ante, manuale	1 - 200 litri	1270 x 762 x 1219 mm	N,O	29661	168,0
2 ante, chiusura automatica	1 - 200 litri	1270 x 762 x 1219 mm	N,O,U	SC29662	168,0

\* In base alla normativa statunitense OSHA Code 29CFR 1910.106, non oltre 227 litri possono essere liquidi di classe I e classe II.

### Accessori per armadi di stoccaggio fusti

Descrizione	N. mod.	Peso imb. (kg)
Rampa armadio fusti, 610 mm x 610 mm	25932	13,0
Rullo fusto per armadio a singolo fusto da 200 litri in verticale	25920	24,0
Carrello portafusti, capacità di 363 kg	08800	16,0



08800