




Design Único com Contrapeso – O design ergonómico da Justrite, equilibra o peso do líquido contra o mecanismo de abertura para um vazamento sem esforço. A pega inferior permite carregamentos seguros de cargas pesadas.



A tampa hermética, estanque e de fecho automático tem uma junta de grande longevidade e abre-se completamente para fácil enchimento.



O corta-chamas interno de densidade dupla dentro do bico de enchimento/vazamento dissipa o calor para prevenir fogo causado por ignição de retorno de chama. Comprimento total possibilita a inserção de bocal de gás.



O fundo subido em 13 mm resiste a perfurações acidentais quando colocado em superfícies não planas e dobra-se facilmente formando um apoio para a mão quando se procede ao vazamento.

Ao agarrar a pega oscilante com o punho inteiro, fica mais fácil o vazamento e o carregamento de

A construção em aço robusto de 0,5 mm com revestimento de primeira categoria é resistente a químicos para poder lidar com petróleo, combustível diesel, querosene e uma série de outros produtos químicos.

A tampa munida de mola e fecho automático, controla os vapores e fecha-se automaticamente depois de cada enchimento ou vazamento para evitar derramamentos perigosos.

A válvula de decompressão positiva ventila automaticamente entre 0,2 e 0,35 bar de pressão para prevenir ruptura (ou explosão) em caso de incêndio.

O revestimento durável de tinta brilhante é resistente a solventes, ácidos e álcalis e minimiza os efeitos da corrosão e humidade.

Pega redonda para transporte confortável.

O Gatilho Safe-Squeeze® permite controlar o fluxo do líquido com precisão.

Soldaduras de ligação dupla na base e no topo oferecem quatro espessuras de aço para uma protecção extra tipo "para-choques" contra pancadas e golpes.

Tubo flexível de metal para vazamento regular e preciso.

■ **GARANTIA EXCLUSIVA DE DEZ ANOS**

■ **GARANTIA QUE O PRODUTO É 100% HERMÉTICO**
Cada contentor é testado sob pressão para garantir que é absolutamente hermético. Testes rigorosos de queda de um metro de altura para uma superfície de cimento testam ainda mais a integridade do bidão e oferecem mais uma medida de confiança de que o contentor obedece às elevadas normas de performance da Justrite.

Respeita os regulamentos de segurança dos EUA Cumpre a norma 29 CFR 1910.106 da OSHA e as normas do Código 30 da NFPA (EUA); Aprovado pelo FM, listado no UL e ULC

Faixas de Reforço Especial – O processo de fabrico da Justrite adiciona um conjunto de faixas de reforço para fortalecer as paredes laterais e providenciar uma protecção adicional "para-choques" para ambientes difíceis.

Contacte o seu distribuidor hoje mesmo!

www.justritemfg.com

 **JUSTRITE®**