

Armarios de seguridad

Los armarios de seguridad Justrite brindan máximo rendimiento para el almacenamiento y protección de líquidos inflamables.

Sure-Grip®

Los eslabones fusibles mantienen las puertas abiertas y se derriten al alcanzar los 74°C para proporcionar el cierre automático (en los modelos con esta característica).

Paredes de resistente acero doble calibre de 1 mm con un espacio de aislamiento de aire de 38 mm.

Puertas con cerrojo automático que se cierran fácilmente; el mango no requiere rotación manual para enganchar el cerrojo obligatorio de tres puntos que brinda protección en caso de incendio.

La construcción completamente soldada sin remaches mantiene la cuadratura para mayor duración, lo que a su vez ofrece más protección en caso de incendio porque se reducen los espacios de aire.

Las bisagras continuas tipo piano brindan un cierre fácil.

Respiraderos dobles, con pararrayos integrados, estratégicamente ubicados en la base y opuestos al tope.

Interior y exterior con acabado con pintura en polvo sin plomo, duradero y resistente a los químicos y además mantiene la apariencia brillante y minimiza el efecto de la corrosión y la humedad.

Acabado híbrido de epoxia y poliéster ofrece resistencia química y protección contra rayos UV

Las puertas autoajustables garantizan que se cierran en secuencia y herméticamente de arriba hacia abajo (en los modelos con cierre automático).

Exclusivas repisas "atrapaderrames" gracias a canales integrados que recogen los goteos accidentales y se ajustan fácilmente en los centros de 57 mm para versatilidad de almacenamiento. Acero galvanizado de alto calibre con rebordes que proporcionan mayor resistencia para soportar una capacidad de peso sustancial de 159 kg.

Los ganchos de suspensión de las repisas están soldados y enganchan con el estante para garantizar máxima estabilidad sin deslizamiento y sin usar abrazaderas frágiles.

Cerrojo enchavetado de tres puntos resguarda el contenido de manera segura.

Fácil aterramiento con la conexión de tierra incorporada (en el panel lateral externo).


Sumidero de contención de líquidos de 51 mm (con una capacidad de hasta 19 litros en los modelos de 170 litros) que contiene las fugas y cumple con los requerimientos de la (EPA) de EE.UU.

Cumple con las normas OSHA 29 CFR 1910.106 y NFPA Code 30, sección 4.3.3; aprobación FM.


APROBACIÓN

FM

■ GARANTÍA EXCLUSIVA DE DIEZ AÑOS



Patas autoniveladoras ajustables para lograr equilibrio en superficies irregulares.



Los modelos con cierre automático tienen un mecanismo oculto de cierre automático que brinda acceso sin obstrucción hacia el espacio de la repisa superior. Cumple con UFC.



Mecanismo de cierre de protección automática que garantiza que el sistema de cerrojo de tres puntos funcione todo el tiempo, siempre. Dos juegos de llaves incluidos para seguridad.



Etiqueta de advertencia muy visible que indica "INFLAMABLE. MANTENGA ALEJADO DEL FUEGO" en tres idiomas: inglés, español y francés.

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!

www.justritemfg.com

JUSTRITE®